

# 通訊輸入 多功能輸出大型顯示器

# CLMS

## 特點:

- 高亮度LED顯示，小數點可任意規劃
- LED顯示：2.3~7英吋
- 輸出訊號 兩組Relay輸出，RS485輸出



## ■選用型號規格: CLMS- 代碼1 - 代碼2 代碼3 - 代碼4 代碼5 代碼6

碼1 顯示位數	碼2 LED尺寸	碼3 工作電源	碼4 警報功能(註1)	碼5 RS-485	碼6 看板左邊單位指示(註2)
3 3位數	2 6CM 支架型	A AC 100~240V	N 無	N 無	N 無
4 4位數	3 6CM 埋入型	D DC24V±20%	R1 1組 Relay警報	Y 有	1 一格
5 5位數	4 10CM 支架型		R2 2組 Relay警報		2 二格
6 6位數	5 10CM 埋入型				
7 7位數	6 18CM 支架型 (註2)				
8 8位數	7 18CM 埋入型 (註2)				

※註1) 警報功能須由通訊寫入方式作動

註2) ①: 7英吋(18CM) 只可選3位數及4位數

②: 4英吋(10CM)顯示器面板左側增加中文字體，每一格長度需增加90mm

③: 2.3英吋(6CM)顯示器尺寸固定，3/4位數可貼看板左邊單位指示，5位數不可貼看板左邊標示

④: 7英吋(18CM)顯示器尺寸固定，3位數可貼看板左邊單位指示，4位數不可貼看板左邊標示

## ■規格特性:

■ RS485輸入	Address:1~FF (16Hex)
■ 傳輸速度	19200,9600,4800,2400
■ 資料格式	N82/E81/O81/N81
■ RELAY容量	Relay output (option) AC 230V/DC 24V, 5A
■ 輸出	RS485 Modbus RTU Mode
■ 供應電源	AC 100~240V, 50/60Hz / DC 24V±20%
■ 工作溫度	0~60°C / below 80%R.H.
■ 固定方式	鋁型外殼(吊掛,背牆,埋入型)

## ■外型尺寸(包含單位長度90mm) :

4英吋 (10 CM) : 3 位數, 長370mm X 高150mm X 深60mm

4 位數, 長460mm X 高150mm X 深60mm

5 位數, 長550mm X 高150mm X 深60mm

7 位數, 長640mm X 高150mm X 深60mm

8 位數, 長820mm X 高150mm X 深60mm


2.3英吋 (6 CM) : 3/4/5 位數, 長270mm X 高100mm X 深60mm

8 位數, 長550mm X 高150mm X 深60mm

7英吋(18 CM) : 4 位數, 長840mm X 高230mm X 深60mm

## ■接線圖(輸出規格種類繁多, 會依需求略有不同):

### 基本接線



\*接線時請確認電源為AC或DC，以避免PC板燒毀